

### Toepassing

Greenprime is uitermate geschikt voor interieurtoepassingen zoals bv. aftimmerwerk, bekleding van wand en plafond, etc.

Greenprime heeft een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Het is een plaat met een goede schroefvastheid en een glad voorgegrond oppervlak.



### Productbeschrijving

Greenprime is een sterk en schroefvast multiplex geschikt voor interieurgebruik voorzien van een witte grondverflaag. Deze multiplex is opgebouwd uit hardhouten eucalyptus fineren die voorzien zijn van een dekfineer van Sapeli of Lotofa in de kwaliteit B/BB. De plaat is 2-zijdig voorzien van een witte grondlaag met een laagdikte van 80 mu. De grondverflaag is geschikt voor het aflakken met verfsystemen op waterbasis, als ook op terpentinebasis.

### Beschikbaar assortiment

Afmeting:

244x122cm     diktes 9/12/15/18mm

305x153cm     diktes 9/12/15/18mm

### Technische gegevens

Lengte: 2440mm/3050mm

Breedte: 1220mm/1530mm

Randen rechte kant

Fineerrichting: langs

Formaldehyde-emissie E1

Toepassingsgebied: binnen

Verlijming: WBP E1

Gemiddelde densiteit: ca. 550 kg/m<sup>3</sup>

Laagdikte grondverf: 80/80 mu wit

Milieukeurmerk: FSC 100% gecertificeerd

CE-Markering : CE-2+

Brandklasse: D-s2,d0.