

Productbeschrijving

Dit universele spaanplaat toiletpaneel heeft een basis van een structurele, vochtwerende P5 spaanplaat. De plaat is vorgeboord en geschikt voor een dragende toepassingen als achterwand voor hangtoiletten.

De unieke samenstelling van het toiletpaneel zorgt ervoor dat zwellen en lineaire uitzetting beperkt blijven.

Het fijn geschuurde oppervlak van het toiletpaneel is gemakkelijk te betegelen.

Eigenschappen

- Vochtwerend
- Geschikt voor dragende toepassingen in een licht vochtige omgeving
- Hoge densiteit met een sterk schroefbare kern
- Alle sparingen vorgeboord, ook voor de frontbediening
- Geschuurd oppervlak

Montage richtlijnen

Voor het correct afwerken van het product adviseren wij je de voorschriften van de producent van de door jouw gebruikte materialen te raadplegen.

Verwerken

1. Bepaal de juiste afmeting van de plaat en zaag de plaat eventueel op maat.
2. Bevestig de plaat door middel van corrosiebestendige, zelf tappende schroeven.
3. Houd bij montage rekening met het mogelijk uitzetten van de plaat (dilateren).
4. Zorg dat er geen vocht achter de plaat kan komen door alle aansluitvoegen af te dichten met een waterdichtingsmembraan.
5. Voorzie de plaat van een primer voordat je deze gaat betegelen en laat deze voldoende drogen.
6. Verlijm vervolgens de tegels met een elastische pastategelijm geschikt voor verlijming van tegels op hout.
7. Gebruik dichtmanchetten om buisdoorvoeringen af te dichten. De hoek- en vloeraansluiting kan je afdichten met een waterdichtingsmembraan.
8. Wanneer de lijm volledig is uitgehard voeg je de tegelbekleding vervolgens met een voegmortel.



Technische tekening

