

Voor de productie van metselprofielen wordt geconditioneerd vurenhout gebruikt. Dit hout wordt gevingerlast en gelamineerd tot een metselprofiel. Dit gebeurt volgens de KOMO voorschriften om een continue hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen.

Omgevings- en weersomstandigheden en onjuiste opslag kunnen invloed hebben op de kwaliteit van een metselprofiel. Wanneer je onderstaande richtlijnen hanteert, zorg je voor behoud van de kwaliteit van het metselprofiel.

Opslag van metselprofielen

Hanteer een metselprofiel als gereedschap. Ruim een metselprofiel na gebruik altijd op. Laat deze niet op een steiger of een betonnen-, zand- of grasondergrond liggen. Een metselprofiel kan dan namelijk vocht opnemen met vervorming tot gevolg.

- Verwijder direct na ontvangst van de metselprofielen de verpakkingsbanden en keer de bovenste laag.
- Zorg altijd voor een stabiele opslag op een vlakke ondergrond. Gebruik hiervoor regels van gelijke dikte en plaats deze onder de kop en in het midden van het deel. Bij metselprofielen langer dan 300cm plaats je twee regels tussen de twee buitenste regels.
- Sla de metselprofielen droog op, in een goed geventileerde ruimte en vermijd direct zonlicht. Hierdoor voorkom je aantrekken van vocht of eenzijdig uitdrogen.
- Dek de metselprofielen die je niet gebruikt altijd af. Gebruik hiervoor underlayment-platen en plaats deze buiten onder afschot. Wij adviseren je hiervoor geen (dek)zjl te gebruiken.
- Verwijder eventuele cementresten en spijkers wanneer je gebruikte metselprofielen op wilt opslaan.
- Stapel de metselprofielen met tussenliggende latten van gelijke dikte en plaats deze altijd boven elkaar. Houd ca. 1cm ruimte aan tussen de onderlinge metselprofielen.

Kwaliteit

Wanneer je de richtlijnen volgt, zal het metselprofiel zijn kwaliteit behouden. Een metselprofiel is een natuurproduct en kan na gebruik enigszins vervormen. Mocht dit het geval zijn, sla het metselprofiel dan op volgens bovengenoemde richtlijnen. In de meeste gevallen zal het metselprofiel zich snel weer vormen tot de oorspronkelijke rechte staat.

Reclamaties op vervorming of delamineren kunnen wij enkel in behandeling nemen wanneer de richtlijnen voor gebruik en opslag zijn nageleefd.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C041283