

# Stiho damp-open spinvliesfolie

# Productinformatie

## Productbeschrijving

Stiho damp-open spinvliesfolie is een waterdicht, damp-open folie, voor hellend dak- en geveltoepassing. De folie heeft een blauwe bovenzijde met witte bedrukking en overlapijnen.

## Technische gegevens

Samenstelling	3 lagen (spinvlies/PP-film/spinvlies)
Gewicht	140 gram/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	0,45 mm
Kleur	voorzijde blauw (achterzijde grijs)
Waterdicht	Klasse W1 (waterdicht)
Dampdoorlatendheid	Sd= 0,02 m (±0,015) damp-open
Treksterkte	MD > 290 N/50 mm CD > 205 N/50 mm
Rek bij breuk	MD 45% CD 80%
Nagelscheur-weerstand	MD > 150 N CD > 180 N
Temperatuur	- 40 °C / + 80 °C
Uv-bestendig	4 maanden
Brandklasse	E

## Toepassing

Damp-open spinvliesfolie is geschikt als waterdicht, damp-open folie voor de buitenzijde van houtskelet gevels en hellende daken (>25°). De folie kan worden aangebracht over zachte en harde isolatiematerialen en rechtstreeks op het dakbeschoot.

## Verwerking

De folie aan de zogenaamde koude zijde (buitenzijde) van de binnen constructie van hellende daken en/of gevelelementen met de blauwe zijde naar buiten gericht bevestigen met rvs nieten / nagels.

Horizontale overlappen 'dakpansgewijs' met een overlap van minimaal 100 mm (witte overlapijn) afwaterend aanbrengen.

Eventuele verticale overlappen met de windrichting mee waterdicht maken met een knellat en/of een geschikte tape, zoals Delta-Multi-Band M60.

Details en aansluitingen kunnen waterdicht worden afgewerkt met Delta-Flexx-Band F100.

De onderzijde met bijvoorbeeld een EPDM-strook zodanig afwerken dat eventueel lekwater niet kan binnendringen in de achterliggende constructie.

Aan de buitenzijde van de folie een luchtsponw van minimaal 20 mm aanhouden, en vervolgens het dak of de gevel afwerken.



## Verpakking

Rol van 1,50 x 50 m | 75m<sup>2</sup>

## Productvoordelen

- Damp-open
- Waterdicht (klasse W1)
- Sterk
- Geschikt voor de koude zijde van hellende daken (>25°) en gevels

## Hulpmaterialen

328226	Delta M60 multiband	Tape voor afdichten van overlappen en beschadigingen
328288	Delta F100 flexxband	Tape voor afdichten van folies bij details en aansluitingen
328356	Delta SB40 dichtingsband	Dichtingsband voor waterdicht bevestigen van onderdakfolies