



# weberrep cebar

Snelcement 1 minuut



## ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

**weberrep cebar** is een reparatiemortel met extra snelle afbinding die breed inzetbaar is voor onder meer spoedreparaties en montages. **weberrep cebar** heeft een hoge sterkte (35 N/mm<sup>2</sup>) en een extra snelle afbinding (1 minuut), is krimparm en chloridevrij.

## ■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weberrep cebar** is breed inzetbaar voor onder meer spoedreparaties en snelle montages.
- **weberrep cebar** is voor het zéér snel bevestigen en stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang) en het dichtmaken van gaten en bevestigen van beugels en haken.
- In sommige gevallen kan droog **weberrep cebar** op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

## ■ GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon, vetvrij, vrij van losse onderdelen en draagkrachtig zijn.

### AANMAKEN

Voeg de juiste dosering water toe.

### VERWERKEN

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 1 minuut te verwerken is. Het product is 3 minuten na waterdosering belastbaar. De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

### AFWERKEN

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

## ■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.
- Soortelijk gewicht: ca. 2,0 kg/l.
- Druksterkte na 15 minuten: ca 6,0 N/mm<sup>2</sup> (afhankelijk van omgevingstemperatuur).
- Druksterkte na 28 dagen: ca 35 N/mm<sup>2</sup>.

## ■ LET OP

- **weberrep cebar** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weberrep rox**.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5°C verwerken.



Reparatiemortel met extra snelle afbinding, die breed inzetbaar is. Binnen en buiten toepasbaar. Geschikt voor wanden en vloeren.

Waterplug direct hard

Hechting op PVC

Verhard binnen 1 minuut

### LEVERINGSVORM

Emmer à 6 of 12 kg.

### DOSERING

Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen **weberrep cebar**.

### GEREEDSCHAP

Mengemmer, troffel en spaan.

### KLEUREN

Grijs.

### HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

### TIPS!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen. Voor een minder snelle afbinding adviseren wij **weberrep cebarrox**.

