



weberrep cebarrox



Snelcement 5 minuten

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

weberrep cebarrox is geschikt voor montage- en reparatiewerkzaamheden.

weberrep cebarrox heeft een snelle afbinding, is na 8 minuten belastbaar en is krimp- en chloridevrij.

■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weberrep cebarrox** is breed inzetbaar, voor onder meer reparaties en montages, stellen van kozijnen, ramen en leidingen en het dichtmaken van gaten en scheuren.
- **weberrep cebarrox** heeft een zeer goede hechting op PVC en is daardoor uitermate geschikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen, wandcontactdozen.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon, vetvrij, vrij van losse onderdelen en draagkrachtig zijn.

AANMAKEN

Voeg de juiste dosering water toe.

VERWERKEN

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is.

AFWERKEN

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.
- Soortelijk gewicht: ca. 2,0 kg/l.
- Druksterkte na 24 uur: > 2,0 N/mm².
- Druksterkte na 28 dagen: > 10 N/mm².

■ LET OP

- **weberrep cebarrox** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5 °C verwerken.



Reparatiemortel met snelle afbinding die breed inzetbaar is. Binnen en buiten toepasbaar.

Snelle reparatie en stelmortel

Na 8 minuten belastbaar

Zeer goede hechting op PVC

LEVERINGSVORM

Emmer à 6 kg.

DOSERING

Voor alle reparatie-, montage- en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen **weberrep cebarrox**.

GEREEDSCHAP

Mengemmer, troffel en spaan.

KLEUREN

Grijs.

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

TIPS!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weberrep rox**.

