



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren.
- Geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen.

■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden zoals afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking en gipsresten.

AANMAKEN

- **weberflevo ogv** is direct klaar om te gebruiken

VERWERKEN

- **weberflevo ogv** in een dunne laag, zonder plasvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar.
- Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is.
- Overtollig materiaal verwijderen.
- Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.
- Bij afwerking met cementgebonden producten **weberflevo ogv** nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: polymeerdispersie.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

■ LET OP

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.
- Niet onder 5°C verwerken.



Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden.

Versterkt niet samenhangende ondergronden
Zeer hoog indringend vermogen

LEVERINGSVORM

Can à 5 liter.

DOSERING

weberflevo ogv is direct klaar om te gebruiken.

VERBRUIK

Zuigende ondergronden:
1 liter per ca. 5-10 m², afhankelijk van type ondergrond.
Zeer sterk zuigende ondergronden:
1 liter per ca. 2-5 m², afhankelijk van type ondergrond.

GEREEDSCHAP

Kwast en/of roller.

KLEUREN

Wit (transparant na droging).

HOUDBAARHEID

Indien vorstvrij en in de originele verpakking opgeslagen is **weberflevo ogv** houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.