



weberflevo iso

Isolerende primer



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Gebruiksklaar isolerend voorstrijkmiddel.
- Voor een goede isolatie van en een betere hechting op vervuilde ondergronden.

■ TOEPASSING

- Voorstrijkmiddel voor binnen en buiten met een zeer hoge isolerende werking.
- **weberflevo iso** is geschikt voor het isoleren van nicotine, roet en diverse andere vlekken, waaronder opgedroogde vochtvlekken.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Nicotine aanslag hoeft niet eerst verwijderd te worden.
- Roet eerst zoveel mogelijk met een stofzuiger uit de poriën verwijderen.
- Verwijder losse delen, ook slikhuiden.
- Zet bij twijfel altijd eerst een proefvlak op.

AANMAKEN

- **weberflevo iso** is gebruiksklaar.

VERWERKEN

- Breng **weberflevo iso** goed verzadigd aan met behulp van een roller of een kwast.
- Grote oppervlakken kunnen zeer snel worden voorgestreekt met behulp van een spuit.
- Na ca.12 uur (bij 20°C) kan de afwerklaag worden aangebracht.
- Bij roetverontreiniging twee lagen aanbrengen, de tweede laag aanbrengen na 12 uur droging van de eerste laag.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: polymeerdispersie met vulstoffen.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Droogtijd: vrij snelle droogtijd, afhankelijk van ondergrond en omgevingstemperatuur.
- Na ca.12 uur (bij 20°C) kan de afwerklaag worden aangebracht.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,15.

■ LET OP

- Na verdunning verliest het voorstrijkmiddel zijn isolerende functie.
- Niet onder de 5°C verwerken.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij verwerking en droging.
- Niet te behandelen oppervlakken eventueel afdekken.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.



Isolerend voorstrijkmiddel.
Voor een goede isolatie van en een betere hechting op vervuilde ondergronden.

Bij nicotine, roet, roest en vochtvlekken

Isoleren en voorstrijken ineen

Voor vervuilde ondergronden, binnen en buiten

LEVERINGSVORM

Emmer à 2,5 liter.

DOSERING

weberflevo iso is direct klaar om te gebruiken.

VERBRUIK

Per liter ca. 8 tot 12 m², afhankelijk van de toepassing en ondergrond.

GEREEDSCHAP

Roller of kwast.

KLEUREN

Lichtblauw.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

TIPS!

Is het oppervlak ruw of ongelijk dan **weberflevo iso** tamponerend aanbrengen met een kwast.

